



Opis produktu

TAC-W22-G5-R-0

Terra AC W22-G5-R-0 wallbox Typ 2, 22kW, przewód 5m, zasilanie z 3 faz/32A, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, z czytnikiem RFID



Informacje ogólne	
Typ produktu:	TAC-W22-G5-R-0
Kod zamówieniowy:	6AGC082158
Numer EAN:	8719874452052
Oznaczenie produktu alternatywnego:	3Q510001500A
Opis katalogowy:	Terra AC W22-G5-R-0 wallbox Typ 2, 22kW, przewód 5m, zasilanie z 3 faz/32A, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, z czytnikiem RFID
Opis:	Terra AC W22-G5-R-0 wallbox Typ 2, 22kW, przewód 5m, zasilanie z 3 faz/32A, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet, z czytnikiem RFID
Display Name:	TAC-W22-G5-R-0
Dane techniczne	
Ochrona przeciwprzeciążeniowa:	0

Interfejs komunikacyjny:	Wi-Fi Ethernet Bluetooth Modbus
Liczba faz:	3-phase
Liczba wyłączników nadprądowych (MCB):	Integrated brrbreaker
Tłumienie przepięć:	Included
Typ urządzenia pomiarowego:	AC
Informacje techniczne:	Features: DC residual current detection Contactor welding detection Networkable via LAN Networkable via Wi-Fi Long-Term Evolution (LTE) Static load management integrated Suitable for dynamic load management With Display Operation and configuration by app Export of charging logs Backend included in delivery
Liczba baterii:	1
Skład chemiczny baterii:	Lithium Metal
Battery Integration Type:	Battery Module Non-Rechargeable
Żywotność baterii:	No time limit
Waga baterii:	0.8 g
Battery Lithium Amount:	0.04 g
Battery Report UN 38.3:	9AKK108472A4663
Długość przewodu:	5 m
Złącza EV:	(AC Type 2) 1 sztuka
Liczba gniazdek:	Cable only
Moc znamionowa:	Nominal 22 kW
Moc połączenia:	Nominal 22 kW
Prąd wyjściowy:	3-phase 32 A
Liczba urządzeń zasilających RCD w pojazdach elektrycznych:	Resid. Curr. Monitor
Przekrój (A_{cross}):	6 ... 6 mm ²
Protokół komunikacyjny:	OCPP 1.6
Metoda zarządzania obciążeniem:	OCPP - Based
Metoda Uwierzytelnienia:	RFID App Free Vending
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia:	IK08

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U_{in}):	AC 3-phase 380 ... 420 V
Napięcie wyjściowe (U_{out}):	AC 3-phase 320 ... 480 V
Maksymalny prąd wyjściowy (I_{out}):	AC 3-phase 32 A
Częstotliwość (f):	50 ... 60 Hz

Kategoria przepięć: III

Konstrukcja

Materiał obudowy: Plastic

Zgodność materiału

Deklaracja REACH: 9AKK108467A5693
REACH Information: False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date: 20210928
Szablon raportowania CMRT: 9AKK108468A3363
Kategoria WEEE: 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B: Business To Business
Typ Baterii: Button Cell

Normy środowiskowe

Stopień ochrony: acc. to IEC 60529 IP54
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m: 2000 m

Wymiary

Szerokość netto: 195 mm
Wysokość netto: 110 mm
Głębokość / długość netto: 320 mm
Masa netto: 5.3 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie: carton 1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1): 6.8 kg
E-Numer (Finlandia): 3503440
E-Numer (Szwecja): 2700170
Oznaczenie produktu alternatywnego: 3Q510001500A

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE: 9AKK108467A2511

Instalacja

Typ montażu: Wall mounting

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne

ETIM 9:	EC002883 - Charging device E-Mobility
ETIM 10:	EC002883 - Charging device for electric vehicles
UNSPSC:	25175002
Towary niebezpieczne Numer UN:	UN3091
Kod kategorii IDEA (IGCC):	1311 >> Electric vehicle charging station
Normy:	EN 61851-1 EN 61851-23 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN 301 908-2 IEC 60721-3-2: IE23 RoHS

Kategorie

Produkty > Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych > Home Charging Products, AC and DC Wallboxes and Chargers > Global AC Chargers

