



Opis produktu

Terra AC W22-G5-R-C-V2-0

Terra AC W22-G5-R-C-V2-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, with RFID and 4G, Version 2



Informacje ogólne	
Typ produktu:	Terra AC W22-G5-R-C-V2-0
Kod zamówieniowy:	6AGC128172
Numer EAN:	8719874454087
Oznaczenie produktu alternatywnego:	YAA.V3Y59.0
Opis katalogowy:	Terra AC W22-G5-R-C-V2-0 Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, with RFID and 4G, Version 2
Opis:	Terra AC wallbox type 2, cable 5m, 3-phase/32 A, with RFID and 4G, Version 2
Display Name:	Terra AC W22-G5-R-C-V2-0

Dane techniczne	
Układ sieci rozdzielczej:	TT TN
Ochrona przeciwprzeciążeniowa:	Overcurrent protection at 40 A

Interfejs komunikacyjny:	Wi-Fi Ethernet Bluetooth 4G
Liczba faz:	3-phase
Liczba wyłączników nadprądowych (MCB):	Integrated breaker
Tłumienie przepięć:	Included
Typ obudowy:	indoor, outdoor
Typ urządzenia pomiarowego:	AC
Informacje techniczne:	Features: DC residual current detection
Liczba baterii:	1
Skład chemiczny baterii:	Lithium Metal
Battery Integration Type:	Battery Module Non-Rechargeable
Żywotność baterii:	No time limit
Waga baterii:	0.8 g
Battery Lithium Amount:	0.04 g
Battery Report UN 38.3:	9AKK108472A4663
Długość przewodu:	5 m
Złącza EV:	1 sztuka
Moc znamionowa:	22 kW
Moc połączenia:	22 kW
Prąd wejściowy:	32 A
Liczba urządzeń zasilających RCD w pojazdach elektrycznych:	Res. Cur. Monitor
Przekrój (A_{cross}):	6 mm ²
Protokół komunikacyjny:	OCPP 1.6
Metoda zarządzania obciążeniem:	OCPP - Based
Metoda Uwierzytelnienia:	RFID
Wytrzymałość mechaniczna na uderzenia:	IK10

Elektryczność

Napięcie znamionowe (U_{in}):	380 ... 420 V
Napięcie wyjściowe (U_{out}):	320 ... 480 V
Maksymalny prąd wyjściowy (I_{out}):	32 A
Częstotliwość (f):	50 ... 60 Hz
Kategoria przepięć:	III

Konstrukcja

Materiał obudowy:	Plastic
-------------------	---------

Zgodność materiału

Dane RoHS:	9AKK108472A3483
Status RoHS:	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Data RoHS:	20260316
Deklaracja REACH:	9AKK108472A2646
REACH Information:	True - contains substances > 0.1 mass percentage
REACH Date:	20251023
Szablon raportowania CMRT:	9AKK108468A3363
Kategoria WEEE:	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
WEEE B2C / B2B:	Business To Business
Typ Baterii:	Button Cell

Normy środowiskowe

Temperatura powietrza otoczenia:	Eksploatacja -30 ... +50 °C
Stopień ochrony:	IP55
Maksymalna wysokość montażu m.n.p.m:	2000 m

Wymiary

Szerokość netto:	0.195 m
Wysokość netto:	0.110 m
Głębokość / długość netto:	0.320 m
Masa netto:	4.3 kg

Zamawianie

Jednostkowe opakowanie:	1 sztuka
Waga opakowania brutto (poziom 1):	6.1 kg
E-Numer (Finlandia):	3503470
Oznaczenie produktu alternatywnego:	YAA.V3Y59.0

Certyfikaty i deklaracje

Deklaracja zgodności UE:	9AKK108471A0531
--------------------------	-----------------

Instalacja

Typ montażu:	Wall Mounting
--------------	---------------

Klasyfikacje i standardy zewnętrzne	
ETIM 9:	EC002883 - Charging device E-Mobility
ETIM 10:	EC002883 - Charging device for electric vehicles
UNSPSC:	25175002
Towary niebezpieczne Numer UN:	UN3091
Kod kategorii IDEA (IGCC):	1311 >> Electric vehicle charging station
Normy:	EN 61851-1

Kategorie

Produkty > Infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych > Home Charging Products, AC and DC Wallboxes and Chargers > Global AC Chargers

