

SZCZEGÓŁY PRODUKTU



Typ 2 kabla (IEC 62196-2) – Prosty



Typ 2 kabla (IEC 62196-2) – Spiralny

MODELE OPCJONALNE

BS-CHC001	16A Jednofazowy	BS-CHC003	32A Jednofazowy
BS-CHC002	16A Trójfazowy	BS-CHC004	32A Trójfazowy
BS-CHC001-S	16A Jednofazowy	BS-CHC003-S	32A Jednofazowy
BS-CHC002-S	16A Trójfazowy	BS-CHC004-S	32A Trójfazowy



Typ 2 / IEC 62196-2 Wtyczka żeńska



Typ2/IEC 62196-2 Wtyczka męska



TPU/TPE Kabel

ZALETY PRODUKTU

- Unikalnie zaprojektowane styki wtyczki z funkcją samooczyszczania, zapobiegające powstawaniu iskrzenia elektrycznego.
- Srebrzone styki wtyczki o wysokiej przewodności elektrycznej, zapobiegające przegrzewaniu się złącza.
- System wykrywania i kontroli temperatury wewnętrznej, zapewniający bezpieczeństwo procesu ładowania.
- Zintegrowana konstrukcja wtyczki o doskonałej szczelności wodnej, umożliwiającą użytkowanie na zewnątrz.
- Solidna budowa złącza, odporna na przejechanie przez pojazd.

Mode 3 EV Kabel do ładowania

Wejście i wyjście		Certificate	
Prąd znamionowy	16A/32A	Certyfikaty	CE, RoHS
Napięcie znamionowe	AC 230V/400V		
Materiał styków	Stop miedzi, srebrzony	Parametry mechaniczne	
Odporność na wibracje	Zgodna z wymaganiami JDQ53.3	Długość kabla	5 m (standard)
Standard ładowania	IEC 62196-2, SAE J1772	Kolor	Czarny (standard)
		Typ kabla	Prosty / Spiralny
		Materiał obudowy wtyczki	ABS+PC Alloy
		Materiał przewodu	TPU
		Waga	2.5KG~4KG
Środowisko pracy		Opcje dostosowania	
Stopień ochrony	IP54 2000V	Długość kabla	✓
Wytrzymałość napięciowa	-25°C~55°C	Kolor kabla	✓
Zakres temperatur pracy	-25°C ~ +55°C	Kolor wtyczki	✓
Rezystancja izolacji	>1000 MΩ	Nadruk logo	✓
Wzrost temperatury styków	<50K		
Trwałość użytkowa	>10 000 cykli		