

SZCZEGÓŁY PRODUKTU



SQ20-APP



Ustawienie czasu ładowania
Swobodnie ustaw czas i czas ładowania



Zapisywanie historii ładowania
Sprawdzanie historii ładowania w dowolnym miejscu i czasie



Zdalne sterowanie za pomocą aplikacji
Rozpoczynanie i zatrzymywanie ładowania przez Bluetooth



Aktualizacja oprogramowania układowego
Dokonaj aktualizacji wersji aplikacji



Model SQ20-APP

Wejście i wyjście	
Napięcie wejściowe/wyjściowe	AC 230V/400V
Częstotliwość wejściowa	47~63Hz
Maksymalna moc wyjściowa	7,2 kW (1 faza) / 22 kW (3 fazy)
Maksymalny prąd wyjściowy	32A
Typ złącza ładowania	SAE J1772, IEC 62196-2, GB/T

Parametry mechaniczne	
Wymiary (D×S×W)	295/195/65mm
Waga	6KG-8KG
Certyfikaty	
Certyfikaty	CE

Ochrona	
Ochrona przed spadkiem napięcia	✓
Ochrona przed przeciążeniem	✓
Zabezpieczenie przed nadmiernym obciążeniem	✓
Zabezpieczenie przed upływem prądu	✓
Ochrona przed przegrzaniem	✓
Ochrona przeciwprzepięciowa	✓

Funkcje	
LCD RCD LED	3,5-calowy kolorowy wyświetlacz
Kontrolka	Typ A+6mA DC
Regulacja prądu	✓

Środowisko pracy	
Klasa szczelności (IP)	IP66
Zakres temperatur pracy	-25°C~+55°C
Wilgotność względna	0-95% bez kondensacji
Maksymalna wysokość pracy	<2000m
Chłodzenie	Naturalne chłodzenie powietrzem
Pobór mocy w trybie czuwania	<8W